

HP Officejet Pro 8100 ePrinter N811a (CM752A#BH7)

HP Officejet Pro 8100 ePrinter N811a - Impresora - color - duplex - chorro de tinta - Legal, A4 - 1200 ppp x 600 ppp - hasta 35 ppm (monocromo) / hasta 35 ppm (color) - capacidad: 250 hojas - USB, 802.11b, 10/100Base-TX, 802.11g, 802.11n

Obtenga color con calidad profesional con hasta 50% menos de costo por página que las impresoras láser. Imprima fácilmente mientras se desplaza, y aumente la productividad con conexión de red alámbrica e inalámbrica, además de impresión automática a dos caras. Confíe en HP que ayuda a conservar los recursos naturales.



Argumentos de Venta

Imprima en color con calidad profesional en hasta 50% de costo menor por página que las impresoras láser, y obtenga un mejor valor para impresión frecuente

Obtenga velocidades de impresión ISO de hasta 20ppm en negro y 16ppm en color, a través de tintas individuales y accesibles

HP ePrint: ahora puede imprimir desde prácticamente cualquier lugar

Aumente su productividad con impresión automática a dos caras

Simplifique las tareas de impresión con el panel de control y el visor de fácil uso

Cree folletos y volantes a doble cara sin borde, además imprima espectaculares fotos empresariales

Reduzca intervención en la impresora, utilizando la bandeja para 250 hojas de papel

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	HP Officejet Pro 8100 ePrinter N811a - impresora - color - chorro de tinta
Tipo de impresora	Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	49.4 cm x 45.8 cm x 20.2 cm
Peso	11 kg
Tecnología de inyección de tinta	HP Thermal Inkjet
Paleta de tinta admitida (colores)	4 tintas - cian, magenta, amarillo, negro
Tamaño máx. soporte (estándar)	Legal, A4
Tamaño mínimo de soporte (Personalizado)	76.2 mm x 127 mm
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	215.9 mm x 355.6 mm
Velocidad de impresión	Hasta 20 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) Hasta 16 ppm - color (ISO/IEC 24734) Hasta 35 ppm - impresión en negro calidad borrador Hasta 35 ppm - impresión en color calidad borrador
Resolución máxima (B/N)	1200 ppp x 600 ppp
Resolución máxima (color)	4800 ppp x 1200 ppp
Impresión de salida duplex	Duplex
Interfaz	USB, 802.11b, Ethernet 10/100Base-TX, 802.11g, 802.11n
Procesador	360 MHz
RAM instalada (máx.)	128 MB (128 MB) - DDR3 SDRAM
Simulación idioma	PCL 3, PCL 3E
Tipo de soporte	Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante, tarjetas
Capacidad total del material	250 hojas
Manejo de soportes	Bandeja de entrada de 250 hojas
Ciclo de servicio mensual	25000 páginas
Volumen mensual recomendado	250 - 1250 páginas
Conexión de redes	Servidor de impresión - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n - integrado
Opciones de la impresora	Impresión a sangre, HP ePrint, Apple AirPrint
Alimentación	CA 120/230 V
Requisitos del sistema	Linux, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows XP SP3 o posterior, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)

Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de impresora	Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color
Anchura	49.4 cm
Profundidad	45.8 cm
Altura	20.2 cm
Peso	11 kg

Impresora

Tecnología de inyección de tinta	HP Thermal Inkjet
Paleta de tinta admitida (colores)	4 tintas - cian,magenta,amarillo,negro
Configuración de cartuchos de tinta	4 cartuchos (1 de cada:cian,magenta,amarillo,negro)

Velocidad de impresión	Hasta 20 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) Hasta 16 ppm - color (ISO/IEC 24734) Hasta 35 ppm - impresión en negro calidad borrador Hasta 35 ppm - impresión en color calidad borrador
------------------------	--

Dispositivos incorporados	Indicador LED de estado
Tecnología de conectividad	Inalámbrico,cableado
Interfaz	USB,802.11b,Ethernet 10/100Base-TX,802.11g,802.11n
Resolución máxima (B/N)	1200 ppp x 600 ppp
Resolución máxima (color)	4800 ppp x 1200 ppp
Impresión de salida duplex	Duplex
Simulación idioma	PCL 3,PCL 3E
Opciones de la impresora	Impresión a sangre,HP ePrint,Apple AirPrint
Manejo de soportes	Bandeja de entrada de 250 hojas

Procesador

Procesador	360 MHz
------------	---------

Memoria RAM

RAM instalada (máx.)	128 MB / 128 MB (máx.)
Tecnología / Factor de forma	DDR3 SDRAM

Tratamiento soporte

Tipo de soporte	Sobres,papel normal,papel fotográfico brillante,tarjetas
Tamaño mínimo de soporte (Personalizado)	76.2 mm x 127 mm
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	215.9 mm x 355.6 mm
Tamaño soporte	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),130 x 180 mm,216 x 297 mm,76.2 x 127 mm
Tamaños de foto sin bordes	216 x 297 mm
Tamaño sobres	International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm)
Peso del soporte	60 g/m2 - 300 g/m2
Capacidad total del material	250 hojas
Alimentador(es) de média	1 x carga automática - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m2 - 300 g/m2
Capacidad máxima para soportes	500 hojas
Capacidad de las bandejas de salida	150 hojas

Ciclo de funcionamiento

Ciclo de servicio mensual	25000 páginas
Volumen mensual recomendado	250 - 1250 páginas

Conexión de redes

Conexión de redes	Servidor de impresión - integrado
Tecnología de conectividad	Inalámbrico,cableado
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet,Fast Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Cumplimiento de normas	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Expansión / Conectividad	
Conexiones	1 x Hi-Speed USB 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Diverso	
Cables incluidos	1 x cable USB
Consumibles incluidos	1 x cartucho de tinta (negro) - HP 950 1 x cartucho de tinta (cian) - HP 951 1 x cartucho de tinta (magenta) - HP 951 1 x cartucho de tinta (amarillo) - HP 951
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V
Frecuencia requerida	50/60 Hz
Consumo eléctrico en funcionamiento	28 vatios
Software / Requisitos del sistema	
Software incluido	Controladores y utilidades
Sistema operativo requerido	Linux,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows XP SP3 o posterior,Apple MacOS X 10.5,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Detalles de los requisitos del sistema	Windows Vista - 800 MHz - HD 2 GB Windows 7 - 1 GHz - HD 2 GB Windows XP - Pentium II - 233 MHz - HD 750 MB MacOS X 10.5/10.6 - PowerPC G4 - HD 500 MB
Estándares medioambientales	
Certificación ENERGY STAR	Sí
Parámetros de entorno	
Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 75% (sin condensación)
Dimensiones y peso (embalaje)	
Peso (transporte)	13.88 kg