

HP LaserJet Enterprise M602n (CE991A#B19)

HP LaserJet Enterprise M602n - Impresora - B/W - laser - Legal, A4 - 1200 ppp x 1200 ppp - hasta 50 ppm - capacidad: 600 hojas - USB, 1000Base-T



Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	HP LaserJet Enterprise M602n - impresora - B/W - laser
Tipo de impresora	Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	41.5 cm x 42.8 cm x 39.8 cm
Peso	23.7 kg
Localización	Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa
Tamaño máx. soporte (estándar)	Legal,A4
Tamaño mínimo de soporte (Personalizado)	76 mm x 127 mm
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	216 mm x 356 mm
Velocidad de impresión	Hasta 50 ppm - A4 (210 x 297 mm) Hasta 52 ppm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Resolución máxima (B/N)	1200 ppp x 1200 ppp
Tecnología de mejora de imágenes	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Interfaz	USB,Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Procesador	800 MHz
RAM instalada (máx.)	512 MB (1 GB)
Simulación idioma	PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.4
Tipo de soporte	Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,tarjetas,papel bond,papel reciclado
Capacidad total del material	600 hojas
Manejo de soportes	Bandeja multiusos de 100 hojas,bandeja de entrada de 500 hojas
Ciclo de servicio mensual	225.000 páginas
Volumen mensual recomendado	3000 - 15000 páginas
Conexión de redes	Servidor de impresión - Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet - integrado
Alimentación	CA 230V
Requisitos del sistema	Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP SP2 ó posterior,Microsoft Windows Vista,Microsoft Windows Server 2008 R2,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows Server 2003 SP1 o posterior,Microsoft Windows Server 2008,Apple MacOS X 10.5
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7
Garantía del fabricante	1 año de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de impresora	Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo
Anchura	41.5 cm
Profundidad	42.8 cm
Altura	39.8 cm
Peso	23.7 kg
Localización	Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa

Impresora

Velocidad de impresión	Hasta 50 ppm - A4 (210 x 297 mm) Hasta 52 ppm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Dispositivos incorporados	Indicador LED de estado
Tecnología de conectividad	Cableado
Interfaz	USB,Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Resolución máxima (B/N)	1200 ppp x 1200 ppp
Tecnología de mejora de imágenes	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Soporte PostScript	Estándar
Tiempo de impresión de la primera página en B/N	8.5 segundos
Simulación idioma	PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.4
Fuentes incluidas	105 x PCL 92 x PostScript
Manejo de soportes	Bandeja multiusos de 100 hojas,bandeja de entrada de 500 hojas
Procesador	
Procesador	800 MHz
Memoria RAM	
RAM instalada (máx.)	512 MB / 1 GB (máx.)
Tratamiento soporte	
Tipo de soporte	Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,tarjetas,papel bond,papel reciclado
Tamaño mínimo de soporte (Personalizado)	76 mm x 127 mm
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	216 mm x 356 mm
Tamaño soporte	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),B6 (125 x 176 mm),76 x 127 mm
Peso del soporte	60 g/m2 - 200 g/m2
Capacidad total del material	600 hojas
Alimentador(es) de média	1 x carga automática - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm) 1 x carga automática - 500 hojas - Legal (216 x 356 mm)
Capacidad máxima para soportes	1100 hojas
Capacidad de las bandejas de salida	500 hojas
Ciclo de funcionamiento	
Ciclo de servicio mensual	225.000 páginas
Volumen mensual recomendado	3000 - 15000 páginas
Conexión de redes	
Conexión de redes	Servidor de impresión - integrado
Tecnología de conectividad	Cableado
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
Red / Protocolo de transporte	IPSec,FTP,DHCP
Protocolo de gestión remota	SNMP 1,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP
Protocolos de seguridad y funciones	SSL,TLS,IPsec,802.1x
Expansión / Conectividad	
Conexiones	2 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B
Diverso	
Consumibles incluidos	1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 10000 páginas

Compatible with Windows 7	Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.
Cumplimiento de normas	EN 61000-3-2,ICES-003,EN 61000-3-3,EN55024,CISPR 22,EN55022 Class B,EMC,FCC CFR47 Part 15 B
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 230V
Frecuencia requerida	50 Hz
Consumo eléctrico en funcionamiento	820 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	21 vatios
Software / Requisitos del sistema	
Sistema operativo requerido	Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP SP2 ó posterior,Microsoft Windows Vista,Microsoft Windows Server 2008 R2,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows Server 2003 SP1 o posterior,Microsoft Windows Server 2008,Apple MacOS X 10.5
Garantía del fabricante	
Servicio y mantenimiento	1 año de garantía
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía limitada - 1 año
Parámetros de entorno	
Temperatura mínima de funcionamiento	15 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	32 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 80%