

Hewlett-Packard

HP S2231a - Pantalla LCD - TFT - 21.5" - pantalla ancha - 1920 x 1080 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 15000:1 (dinámico) - 5 ms - 0.245 mm - DVI-D, VGA - altavoces - negro



Para la mezcla correcta de características y precio, el S2231a de HP es una gran opción. Consiga una resolución HD total de 1920x1080 y una relación de aspecto de 16:9, un tiempo de respuesta de encendido/apagado de 5ms, además de altavoces integrados en un diseño elegante. La mejor visión de su contenido de alta definición con un monitor LCD de 16:9, 55,1cm (21,5") y una resolución máxima total HD de 1920x1080. El VGA y el DVI-D (con HDCP) ofrecen opciones de conectividad flexible, para que pueda conectarse fácilmente a un PC HP o portátil. El S2231a de HP tiene una relación de contraste dinámico de 15000:1 para unos negros más oscuros, unos blancos más brillantes y colores sutiles. Y el tiempo de respuesta de encendido/apagado de 5ms mejora la imagen de películas de acción, deportes y juegos.

Descripción del producto	HP S2231a - pantalla LCD - TFT - 21.5"
Tipo de dispositivo	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Color	Negro
Dispositivos integrados	Altavoces estéreo
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	51.8 cm x 20 cm x 39.6 cm
Peso	4.7 kg
Localización	Inglés / Europa
Tamaño en diagonal	21.5" - pantalla ancha
Tamaño visualizable	21.5"
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.245 mm
Resolución máxima	1920 x 1080 / 60 Hz
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Coefficiente del aspecto de imagen	16:9
Tiempo de respuesta	5 ms
Brillo de imagen	300 cd/m2
Coefficiente de contraste de imagen	1000:1 / 15000:1 (dinámico)
Estándar de vídeo digital	Interfaz visual digital (DVI)
Audio salida	Altavoces - estéreo - integrado
Entrada de señal	DVI-D, VGA
Cumplimiento de normas	Plug and Play, CE, TUV, CB
Alimentación	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	38 vatios
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR

Especificaciones detalladas

General

Tipo de pantalla	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Tecnología TFT	TN
Dispositivos integrados	Altavoces estéreo

Anchura	51.8 cm
Profundidad	20 cm
Altura	39.6 cm
Peso	4.7 kg
Color incluido	Negro
Localización	Inglés / Europa

Display

Tamaño en diagonal	21.5" - pantalla ancha
Tamaño visualizable	21.5"
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.245 mm
Resolución máxima	1920 x 1080 / 60 Hz
Velocidad sincronización máx. (V x H)	76 Hz x 94 kHz
Ancho de banda de vídeo	200 MHz
Tiempo de respuesta	5 ms
Controles/Ajustes	Brillo, contraste , equilibrio de colores
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Idiomas OSD	Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Español, Holandés, Japonés
Ángulo de inclinación	20
Entrada de señal	DVI-D, VGA
Características	HDCP, anti-reflejo, 72% de gama de color

Imagen

Temperatura color de imagen	Ajustable, 6500K
Coefficiente del aspecto de imagen	16:9
Brillo de imagen	300 cd/m2
Coefficiente de contraste de imagen	1000:1 / 15000:1 (dinámico)
Máx. ángulo de vista H imagen	170
Máx. angulo de vista máx. V imagen	160

Entrada de vídeo

Señal vídeo analógica	RGB
Estándar de vídeo digital	Interfaz visual digital (DVI)

Audio salida

Tipo	Altavoces - estéreo - integrado
------	---------------------------------

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)
------------	---

Diverso

Cables incluidos	1 x cable DVI - 1.8 m 1 x cable VGA - 1.8 m
------------------	--

	1 x cable de audio - 1.8 m
Kit de montaje	Estándar
Interfaz de montaje de pantalla plana	100 x 100 mm
Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), montable en pared
Cumplimiento de normas	Plug and Play, CE, TUV, CB

Alimentación

Factor de forma	Interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	38 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	1 vatios

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR	Sí
---------------------------	----

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%

Related Products

Muebles para aparatos de audio y vídeo

EM870AA	HP Quick Release - Kit de montaje para panel plano - interfaz de montaje: 100 x 100 mm
---------	--