

## Philips

**Philips Brilliance 17S1SB - Pantalla LCD - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 250 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 25000:1 (dinámico) - 5 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - negro textura**



Gracias a funciones como SmartImage, SmartContrast, SmartControl y TrueVision, la pantalla profesional 17S1 de bajo consumo aumenta tu productividad.

Descripción del producto	Philips Brilliance 17S1SB - pantalla LCD - TFT - 17"
Tipo de dispositivo	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Color	Negro textura
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	38.9 cm x 36.7 cm x 17.9 cm
Peso	3.45 kg
Tamaño en diagonal	17"
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.264 mm
Resolución máxima	1280 x 1024 / 60 Hz
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Admisión de color	16,7 millones de colores
Coefficiente del aspecto de imagen	5:4
Tiempo de respuesta	5 ms
Brillo de imagen	250 cd/m <sup>2</sup>
Coefficiente de contraste de imagen	800:1 / 25000:1 (dinámico)
Estándar de vídeo digital	Interfaz visual digital (DVI)
Entrada de señal	DVI-D, VGA
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7
Cumplimiento de normas	TCO '03, certificado FCC Clase B , CE, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS
Alimentación	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR , EPEAT Silver

## Especificaciones detalladas

### General

Tipo de pantalla	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Anchura	38.9 cm
Profundidad	36.7 cm
Altura	17.9 cm
Peso	3.45 kg
Color incluido	Negro textura

## Display

Tamaño en diagonal	17"
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.264 mm
Resolución máxima	1280 x 1024 / 60 Hz
Admisión de color	16,7 millones de colores
Velocidad sincronización máx. (V x H)	75 Hz x 83 kHz
Tiempo de respuesta	5 ms
Controles/Ajustes	Brillo
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Idiomas OSD	Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Ruso, Español
Entrada de señal	DVI-D, VGA
Características	Sincronía sobre verde, HDCP, SmartContrast, SmartImage, TrueVision

## Imagen

Coeficiente del aspecto de imagen	5:4
Brillo de imagen	250 cd/m2
Coeficiente de contraste de imagen	800:1 / 25000:1 (dinámico)
Máx. ángulo de vista H imagen	176
Máx. ángulo de vista máx. V imagen	170

## Entrada de vídeo

Señal vídeo analógica	RGB
Estándar de vídeo digital	Interfaz visual digital (DVI)

## Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas
------------	---

## Diverso

Interfaz de montaje de pantalla plana	100 x 100 mm
MTBF (tiempo medio entre errores)	50,000 hora(s)
Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), montable en pared
Compatible with Windows 7	Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.
Cumplimiento de normas	TCO '03, certificado FCC Clase B , CE, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS

## Alimentación

Factor de forma	Interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	0.5 vatios

## Software / Requisitos del sistema

Software incluido	Philips SmartControl II
-------------------	-------------------------

Sistema operativo requerido	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
-----------------------------	--

### Estándares medioambientales

De acuerdo con EPEAT	EPEAT Silver
Certificación ENERGY STAR	Sí

### Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%

---