

Philips

Philips Brilliance 190S1SS - Pantalla LCD - TFT - 19" - pantalla ancha - 1440 x 900 / 60 Hz - 250 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinámico) - 0.243 mm - DVI-D, VGA - negro, plata



Gracias a funciones como SmartImage, SmartContrast, SmartControl y TrueVision, la pantalla profesional 190S1 de bajo consumo mejora tu rendimiento.

Descripción del producto	Philips Brilliance 190S1SS - pantalla LCD - TFT - 19"
Tipo de dispositivo	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Color	Negro, plata
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	37.2 cm x 18.3 cm x 43.6 cm
Peso	3.7 kg
Tamaño en diagonal	19" - pantalla ancha
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.243 mm
Resolución máxima	1440 x 900 / 60 Hz
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Admisión de color	16,7 millones de colores
Coficiente del aspecto de imagen	16:10
Brillo de imagen	250 cd/m2
Coficiente de contraste de imagen	1000:1 / 25000:1 (dinámico)
Estándar de vídeo digital	Interfaz visual digital (DVI)
Entrada de señal	DVI-D, VGA
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7
Cumplimiento de normas	TCO '03, certificado FCC Clase B , CE, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS
Alimentación	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	16.6 vatios
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR

Especificaciones detalladas

General

Tipo de pantalla	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Anchura	37.2 cm
Profundidad	18.3 cm
Altura	43.6 cm
Peso	3.7 kg
Color incluido	Negro, plata

Display

Tamaño en diagonal	19" - pantalla ancha
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.243 mm
Resolución máxima	1440 x 900 / 60 Hz
Admisión de color	16,7 millones de colores
Velocidad sincronización máx. (V x H)	75 Hz x 83 kHz
Controles/Ajustes	Brillo, contraste , posición H/V, reloj
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Idiomas OSD	Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Ruso, Español
Ángulo de inclinación	25
Entrada de señal	DVI-D, VGA
Características	HDCP, SmartImage, TrueVision

Imagen

Coeficiente del aspecto de imagen	16:10
Brillo de imagen	250 cd/m2
Coeficiente de contraste de imagen	1000:1 / 25000:1 (dinámico)
Máx. ángulo de vista H imagen	176
Máx. angulo de vista máx. V imagen	170

Entrada de vídeo

Señal vídeo analógica	RGB
Estándar de vídeo digital	Interfaz visual digital (DVI)

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas
------------	---

Diverso

Interfaz de montaje de pantalla plana	100 x 100 mm
MTBF (tiempo medio entre errores)	50,000 hora(s)
Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), montable en pared
Compatible with Windows 7	Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.
Cumplimiento de normas	TCO '03, certificado FCC Clase B , CE, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS

Alimentación

Factor de forma	Interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	16.6 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	0.8 vatios

Software / Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
-----------------------------	--

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR	Sí
---------------------------	----

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%

